



# HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# AS MOTOR 53 2T 4WD RB 4-veto rinneleikkuri



AS Motor 53 2T 4WD on ainutlaatuinen 2-tahtinen ja 4-vetoinen perässäkäveltävä rinneleikkuri. Laite sopii tukevan rakenteensa ansiosta kovaan ammattikäyttöön. Teräksinen runko, isot pyörät sekä vahva voimansiirto kestävät vuosien käytön eivätkä suuretkaan epätasaisuudet maastossa ole ongelma. Leikkuuterän ja moottorin välillä on monilevykytkin joka suojaa moottoria äkkinäisiltä iskuilta esim. osuttaessa isoon kiveen Minkäänlaista kallistusrajoitusta ei ole moottorin 2-tahtisuuden takia. (Moottorissa ei ole öljyä vaan voiteluaine on sekoitettuna polttoaineen sekaan) Moottori on eristetty kumivaimentimilla sekä varustettu isolla äänenvaimentimella. AS:n valmistama, maailman ainoa ruohonleikkurien 2-tahtimoottori, täyttää tiukat EU:n päästönormit ja se on varustettu katalysaattorilla. Koneen vääntömomentti on vaikuttava ja konetta on vaikea saada hyytymään raskaallakaan käytöllä. Leikkuukorkeuden pikasäätö on 6-asentoinen kummallekin akselille erikseen. Leikkuuleveys on 53 cm. Leikkuriin saa lisävarusteena kerääjän sekä allemurskaussarjan. Tilava 5L polttoainetankki riittää pitkään työskentelyyn. Nopeudensäätönä on portaaton variaattori. Ohjaussankaa voi säätää pikalukolla niin että rinneajo on luontevaa. Peruutusvaihte ja jarru ovat vakiona 53 2T 4WD RB mallissa.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

## LISÄVARUSTEET



AS MOTOR 53B  
kerääjä

## OMINAISUUDET

- AS 53 2T 4WD ja 53 2T 4WD RB ovat tehokkaita itsevetäviä 4-vetoisia rinneleikkureita todella jyrkille rinteille.
- Tehokas kone ammattikäyttöön
- Portaaton nopeudensäätö
- Soveltuu erinomaisesti rinneajo ja pitkälle heinälle
- AS Motor on maailman ainoa 2-tahtinen moottori jossa katalysaattori - ei kallistusrajoituksia
- Kampiakselin suojana monilevykytkin. Moottori ei rikkoudu terän osuessa kiviin ja muihin esteisiin
- Jatkuva neliveto - kiipeää jyrkkääkin rinnettä tehokkaasti
- Leikkuuleveys 53 cm
- Jarru ja peruutusvaihte (mallissa RB)



# Tekniset tiedot

## Moottori

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Moottorin tyyppi    | AS Motor 2-tahti + katalysaattori |
| Iskutilavuus cm3    | 165                               |
| Teho, hv            | 4,6                               |
| Kierrosluku rpm     | 2800                              |
| Sylinterimäärä      | 1                                 |
| Polttoaine          | 2-tahtibensiini                   |
| Jäähdytys           | Ilma                              |
| Kampiakselin suunta | Pysty                             |
| Voitelu             | Seos                              |
| Käynnistys          | Veto                              |
| Polttoainetankki    | 5                                 |

## Terälaite

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Tyyppi           | Teräs                              |
| Terien lukumäärä | 1                                  |
| Suojamekanismi   | Monilevykytkin kampiakselin päässä |
| Käynnistys       | Mekaaninen                         |
| Puhallussuunta   | Taakse                             |
| Allemurskaus     | Lisävaruste                        |
| Kerääjä          | Lisävaruste                        |
| Kerääjäntilavuus | 75L                                |
| Työleveys        | 53cm                               |
| Korkeudensäätö   | 6                                  |
| Korkeudensäädin  | Käsivipu                           |
| Leikkuukorkeudet | 30-100mm                           |

## Voimansiirto

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tyyppi             | Variaattori |
| Nopeudensäätö      | Portaaton   |
| Ajotapa            | Käsivipu    |
| Nopeus eteen km/h  | 3,1-4,8     |
| Nopeus taakse km/h | 2,4         |

## Renkaat

|        |       |
|--------|-------|
| Edessä | 180mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Takana | 270mm |
|--------|-------|

## Mitat

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pituus / taitettuna | 178 / 119cm |
|---------------------|-------------|

|        |      |
|--------|------|
| Leveys | 65cm |
|--------|------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Korkeus taitettuna | 99 / 61cm |
|--------------------|-----------|

|       |      |
|-------|------|
| Paino | 68kg |
|-------|------|

## Työteho

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Työteho | 2500m <sup>2</sup> /h |
|---------|-----------------------|



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalSERVICE.com](http://www.hautalSERVICE.com)