



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Grasshopper 325D 25hv diesel 130 ja 150cm



Ketterä, väkivahva, paikoillaan kääntyvä Grasshopper 325D on monipuolisesti varusteltavissa: Vaihtoehtoisesti leikkuulaite voi olla sivullepurkava, kerääjällä varustettu tai allemurskaava. Samaan konerunkoon voi vaihtaa taaksepurkavan leikkuulaitteen. Tässä Grasshopperin patentoimassa leikkuulaitteessa on 3 leikkaavaa terää ja 1 taaksepurkukanavassa sijaitseva sekoitinterä. Leikkuujälki on erinomainen pidemmässäkin ruohossa eikä se jätä rumaa karhetta taakseen. Kaikki Grasshoppermallit voi rekisteröidä tieliikennekäyttöön. Grasshopper on tukeva ja turvallinen ajaa myös rinteessä. Ajoergonomia on erinomainen. Työpäivän päätteeksi on huomattavasti virkeämpi kuin ajettuaan päivän rattikoneella. Työteho on myös moninkertainen.

Varaosatarve on erittäin pieni yksinkertaisen, järeän rakenteen ansiosta. Varaosat löytyvät heti Suomesta.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

OMINAISUUDET

- Keskileikkurimalli
- Moottori: Kubota 3-syl 25hv nestejäähdytetty diesel
- Leikkuuleveydet: 130 ja 150cm
- Sivullepurkava leikkuulaite johon voi asentaa allemurskasetin tai kerääjän
- Vaihtoehtona taaksepurkava leikkuulaite (3 leikkaavaa terää ja 1 karheen tasoittava sekoitinterä)
- Lisävarusteena mm. lehtienkerääjä ja tieliikennevarustus
- 3 vuoden takuu ammattikäytössä

LISÄVARUSTEET

Grasshopper 325D



Grasshopper M1 sivullepurkava leikkuulaite



Grasshopper Bioclip - allemurskaus



Grasshopper 4XRD taaksepurkava leikkuulaite



Grasshopper M16 450L kerääjä



Grasshopper F12 340L kerääjä



Grasshopper
ruiskulaite



Grasshopper Edge
Eze reunaleikkuri



Grasshopper
tieliikennevarustus



Grasshopper
aurinkosuoja



Grasshopper
käännettävä
sivuluukku/sulku



Grasshopper
DuraFlex etujousitus



Grasshopper
DuraGuard
takapuskuri



Grasshopper
Grammer
terveysistu



Grasshopper
Grassmax
terävalikoima



Grasshopper
keskileikkurimallien
rengasvaihtoehdot



Grasshopper_Michelin
Tweel pyörät



Garden Equipment
Cliplift huoltonostin

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Kubota D902
Iskutilavuus cm3	900
Päästöluokka EPA CARB Tier 4 Final (EU Stage 5)	
Teho, hv	25
Sylinterimäärä	3
Polttoaine	Diesel
Jäähdytys	Neste
Kampiakselin suunta	Vaaka
Voitelu	Paine
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	45,4L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu
Terien lukumäärä	Sivupurku: (3) / Taaksepurku:(3 + 1 sekoitinterä)
Käynnistys	Sähkö
Puhallussuunta	Sivulle
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjäntilavuus	3 pussia yht. 340L / metallisäiliö 450L
Työleveys	132,1 / 154,9cm
Korkeudensäätö	18
Korkeudensäädin	Poljin
Leikkuukorkeudet	27-127

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaatti HydroGear / Parker G2
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Kaksoissauva
Nopeus eteen km/h	0-16,1
Nopeus taakse km/h	0-9,7

Renkaat

Edessä	13 x 6.50 - 6
Takana	23 x 10.50-12 tai 24 x 12.00 - 12

Mitat

Pituus	210cm
Leveys	136 / 159cm
Korkeus	80cm istuimeen ROPS asennettuna 177cm
Paino	595 / 617kg

Työteho

Työteho	19500 / 27500m ² /h
---------	--------------------------------



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalasurevice.com