



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

Tielbürger TK38 akkuharjalaite 80cm



OMINAISUUDET

- Suuritehoinen harjalaite ammattikäyttöön
- Moottori EGO Power+ sähkömoottori
- Tila 2 akulle
- Työleveys 80 cm
- Säädetty ohjainsanka
- Säädetty harjapaine
- Säädetty harjauskulma
- Itsevetävä, 3-nopeutta + peruutusvaihte
- Runsaasti lisävarusteita saatavana
- Erilaisia harjavaihtoehtoja käyttötarpeen mukaan
- Paino 81kg

Tielbürger TK 38 EGO Power+ on tehokas harjalaite ammattikäyttöön. Laite sopii erittäin hyvin kiinteistöhuoltoyhtiöille, kunnille, seurakunnille, maanviljelijöille ja urakoijille ympärivuotiseen käyttöön: kestopäällistettyjen sisä- ja ulkotilojen puhdistukseen, lehtien ja roskien keräämiseen, kone- ja eläinhallien siivoukseen yms. Tielbürger TK38 EGO Power+ harjalaitteella poistat kevyesti hiekoitussepin nurmikoilta. Harjalaitteeseen saa runsaasti lisävarusteita: Eri harjatyyppisiä, keruukotelon, lehtienkerääjän, roiskesuojan, sähköisen pölynsidontajärjestelmän, lumilevyn ja lumiketjut. Tielbürger TK38 EGO Power+ harjapainetta voi säädellä kääntyvän etupyörän korkeutta muuttelemalla. Harjauskulmaa voi säätää oikealle ja vasemmalle kuljettajan paikalta. Itsevetävän harjalaitteen nopeutta voi säätää ja siinä on peruutusvaihte.

LISÄVARUSTEET

Tielbürger TK38



Tielbürger
harjalaitteen
lisävarusteet

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	EGO Power + akkukäyttöinen sähkömoottori
Malli	PU2700
Teho, kW	2,38 / 3,03 (2 tehoaluetta)
Akkumäärä	1 - 2 kerralla
Akkutyyppi	Ego Power Plus Arc 56V (2,5 - 12A)
Jäähdytys	Ilma
Suojausluokka	IPX5
Käynnistys	Sähkökytkin

Työlaite

Tyyppi	Pyörivä harja halk. 300mm
Pyörimissuunta	Eteenpäin
Kerääjä	Lisävaruste
Työleveys	80cm
Korkeudensäätö	Portaaton

Voimansiirto

Tyyppi	Itsevetävä
Nopeudensäätö	3-nopeutta + peruutusvaihte

Mitat

Pituus	118cm
Leveys	80cm
Korkeus	110cm
Paino	81kg

Työteho

Työteho	3.200m ² /h (Työaika akuilla jopa 135min)
---------	--



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com

