HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

www.hautalaservice.com

AS MOTOR AS 1040 YAK 4WD 4-veto kelamurskain rinneajoon



OMINAISUUDET

- AS 1040 YAK 4WD nelivetoinen suurteholeikkuri jyrkkien rinteitten, meluvallien, tien pientareitten ja välikaistojen yms. turvalliseen ajoon.
- Matala painopiste ja uskomaton etenemiskyky.
- Kasvuston mitta 150cm saakka
- Moottori 2-sylinterinen 23hv Briggs&Stratton Vanguard bensiinimoottori.
- Moottorin painevoitelu on kehitetty rinneajoon.
- Tasaspyörästön lukko vakiona
- Kelamurskaimessa 56kpl Y-mallisia, kääntyviä teriä
- Leikkuuleveys 100cm
- Täsmällinen hammastanko-ohjaus

Ammattikäyttöön tarkoitettu AS 1040 YAK 4-veto yllättää tehollaan. Vaikka heinä olisi märkää ja 1,5 metriä korkeaa ja vaikka seassa olisi pientä pajukkoa, jaksaa AS 1040 YAK 4WD leikata sitä tukehtumatta. Leikkuujälki on erinomainen tehokkaan kelamurskaimen ansiosta. Matalan painopisteensä sekä vakiona olevan tasauspyörästön lukon ansiosta AS 940 Sherpa voi leikata jyrkkiä rinteitä sekä ojanpientareita turvallisesti. Tarkka hammastanko-ohjaus keventää ajorasitusta epätasaisessa maastossa. Leikkuulaite on hitsattua terästä. Se on edestä ja takaa auki joten se ei tukkeudu käytännöllisesti katsoen koskaan. Moottoritehoa on runsaasti leikkuuleveyteen nähden. 23hv B&S Vanguard moottori rinneajoon kehitetyllä voitelujärjestelmällä takaa tehon 100cm leikkuulaitteelle.

AS 1040 YAK 4WD on todella tukevarakenteinen ajoleikkuri. Polttoainetankki on iso, 15 litrainen ja helpossa paikassa tankata. 4-veto ajovoimansiirto on hydraulinen ja käsivivulla säädettävissä. Leikkuukorkeus ja teränosto on kätevästi ja kevyesti säädettävissä yhdellä vivulla. Vaikka koneen runko on matala on kuljettajan työmaa mitoitettu mukavaksi ja riittävän tilavaksi Eurooppalaisella mitoituksella. AS Motor 1040 YAK 4WD on rekisteröitävissä tieliikennekäyttöön.

Sovi esittely ja koeajo tästä

LISÄVARUSTEET



Garden Equipment
Cliplift huoltonostin

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton, Vanguard V-Twin 3864
Iskutilavuus	627
Teho, hv	23
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine, erikoisesti rinneversio
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu teräs
Terien lukumäärä	56kpl Y-mallista terää
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	1000cm
Korkeudensääto	7
Korkeudensäädin	Mekaaninen vipu
Leikkuukorkeudet / kuljetuskorkeus	30 - 110mm / 140mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattinen 4-veto
Nopeudensääto	Portaaton, käsivipu
Ajotapa	Ratti
Nopeus eteen km/h	0 - 6,8
Nopeus taakse km/h	0 - 6,3

Renkaat

Edessä	15 - 5.00 - 6

Takana	18 - 9,5 - 8

Mitat

Pituus	199cm
Leveys	122cm
Korkeus taitettuna/kaari ylhäällä	108cm / 159cm
Paino	335kg

Työteho

Työteho	6800m2/h

HAUTALA SERVICE
Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
www.hautalaservice.com