



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

AS MOTOR AS 53 2T 4WD RB 4-veto rinneleikkuri



AS Motor 53 2T 4WD on ainutlaatuinen 2-tahtinen ja 4-vetoinen perässäkäveltävä rinneleikkuri. Laite sopii tukevan rakenteensa ansiosta kovaan ammattikäyttöön. Teräksinen runko, isot pyörät sekä vahva voimansiirto kestävät vuosien käytön eivätkä suuretkaan epätasaisuudet maastossa ole ongelma. Leikkuuterän ja moottorin välillä on monilevykytkin joka suojaa moottoria äkkinäisiltä iskuilta esim. osuttaessa isoon kiveen Minkäänlaista kallistusrajoitusta ei ole moottorin 2-tahtisuuden takia. (Moottorissa ei ole öljyä vaan voiteluaine on sekoitettuna polttoaineen sekaan) Moottori on eristetty kumivaimentimilla sekä varustettu isolla äänenvaimentimella. AS:n valmistama, maailman ainoa ruohonleikkurien 2-tahtimoottori, täyttää tiukat EU:n päästönormit ja se on varustettu katalysaattorilla. Koneen vääntömomentti on vaikuttava ja konetta on vaikea saada hyytymään raskaallakaan käytöllä. Leikkuukorkeuden pikasäätö on 6-asentoinen kummallekin akselille erikseen. Leikkuuleveys on 53 cm. Leikkuriin saa lisävarusteena kerääjän sekä allemurskaussarjan. Tilava 5L polttoainetankki riittää pitkään työskentelyyn. Nopeudensäätönä on portaaton variaattori. Ohjaussankaa voi säätää pikalukolla niin että rinneajo on luontevaa. Peruutusvaihte ja jarru ovat vakiona 53 2T 4WD RB mallissa.

LISÄVARUSTEET

OMINAISUUDET

- AS 53 2T 4WD ja 53 2T 4WD RB ovat tehokkaita itsevetäviä 4-vetoisia rinneleikkureita todella jyrkille rinteille.
- Tehokas kone ammattikäyttöön
- Portaaton nopeudensäätö
- Soveltuu erinomaisesti rinneajo ja pitkälle heinälle
- AS Motor on maailman ainoa 2-tahtinen moottori jossa katalysaattori - ei kallistusrajoituksia
- Kampiakselin suojana monilevykytkin. Moottori ei rikkoudu terän osuessa kiviin ja muihin esteisiin
- Jatkuva neliveto - kiipeää jyrkkääkin rinnettä tehokkaasti
- Leikkuuleveys 53 cm
- Jarru ja peruutusvaihte (mallissa RB)

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	AS Motor 2-tahti + katalysaattori
Iskutilavuus cm³	165
Teho, hv	4,6
Kierrosluku rpm	2800
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	2-tahtibensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Seos
Käynnistys	Veto
Polttoainetankki	5

Terälaite

Tyyppi	Teräs
Terien lukumäärä	1
Suojamekanismi	Monilevykytkin kampiakselin päässä
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Lisävaruste
Kerääjä	Lisävaruste
Kerääjäntilavuus	75L
Työleveys	53cm
Korkeudensäätö	6
Korkeudensäädin	Käsivipu
Leikkuukorkeudet	30-100mm

Voimansiirto

Tyyppi	Variaattori
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Käsivipu
Nopeus eteen km/h	3,1-4,8
Nopeus taakse km/h	2,4 (RB - malli)

Renkaat

Edessä 180mm

Takana 270mm

Mitat

Pituus / taitettuna 178 / 119cm

Leveys 65cm

Korkeus taitettuna 99 / 61cm

Paino 67 / (68kg RB-malli)

Työteho

Työteho 2500m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com