



HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN
www.hautalaservice.com

AS MOTOR 63 AS 2-tahtimoottori rinneleikkuri



AS Motor 63 2T rinneleikkuri on kehitetty pitkän, villiintyneen ruohikon niittoon ja se soveltuu erinomaisesti jyrkkien rinteitten ajoon. Erinomainen ja kevyempi vaihtoehto raivaussahan trimmauskäytölle. Leikkuujälki on lisäksi tarkempi. AS Motor 63 2T rinneleikkurissa on portaaton variaattori voimansiirto ja tasauspyörästön osittainen lukitus. Pitävät, traktorikuvioiset renkaat eivät lipsu märissäkään olosuhteissa. AS 63 2T rinneleikkuri on tehokas jarrujärjestelmä rinneajon turvaksi. Vapauttamalla ajokahvan pysäköintijarru menee automaattisesti päälle. Leikkuuterän ja rungon välillä on järeä kolminkertainen laakerointi sekä hihnaveto joka suojaa moottoria äkkinäisiltä iskuilta esim. osuttaessa isoon kiveen AS Motor 63 2T rinneleikkuri murskaa ruohon tehokkaasti ristikkäisen terän ansiosta. Leikkuri on kevyt käsitellä. Ohjaustanko on tehokkaasti värinäeristetty ja sitä voi säätää pikalukoilla sivu- ja korkeussuunnassa.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

OMINAISUUDET

- Teholeikkuri vaativiin olosuhteisiin: Pitkän heinän niittoon ja erittäin jyrkille rinteille
- Toimii hyvin jopa yli 40 asteen rinteissä
- Kevyempi vaihtoehto raivaussahalle trimmauksessa.
- Suljettu leikkuukotelo estää kivien sinkoilun
- Moottori AS Motor 2-tahtimoottori
- Leikkuuleveys 61cm
- Leikattavan ruohon pituus jopa 100cm
- Ristikkäinen leikkuuterä tehostaa allemurskausta-siistimpi jälki kuin trimmerillä
- Moottorin suojana on moninkertainen laakerointi sekä hihnaveto
- Itsevetävä, portaaton variaattori-voimansiirto
- Tehokkaasti suojattu voimansiirto
- Automaattinen pysäköintijarru kun päästää kahvoista irti. Turvallinen rinneajossa.
- Nopeasti veivillä säädettävä leikkuukorkeus
- Monipuolisesti säädettävä ohjaussanka tehokkaalla värinänsuojauksella

- Iso 3-litrainen polttoainetankki

LISÄVARUSTEET

Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	AS Motor 2-tahtimoottori katalysaattorilla
Iskutilavuus cm3	165
Teho, hv	6,0hv
Sylinterimäärä	1
Polttoaine	2-tahtibensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Polttoaineseos
Käynnistys	Käsi
Polttoainetankki	3 L

Terälaite

Tyyppi	Vaakatasoleikkuri, kytkimellä suojattu leikkuuterä
Terien lukumäärä	1
Puhallussuunta	Alle
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	61cm
Korkeudensäätö	Portaaton
Korkeudensäädin	Pikasäätö veivillä
Leikkuukorkeudet	5,5cm - 10,0 cm

Voimansiirto

Tyyppi	Portaaton variaattori + tasauspyörästön lukko
Nopeudensäätö	Portaaton
Ajotapa	Perässäkäveltävä
Nopeus eteen	1,8 km/h / 3,8 km/h

Renkaat

Edessä	Halkaisija 225mm (2 kpl, suunta lukittavissa)
Takana	3,50 - 6 traktorikuvio (2 kpl)

Mitat

Pituus	191cm
--------	-------

Leveys

70cm

Korkeus taitettuna

99 / 78 cm

Paino

77kg

Työteho

Työteho

2400 m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalasurevice.com