



# HAUTALA SERVICE



YMPÄRISTÖNHOITOLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN  
[www.hautalaservice.com](http://www.hautalaservice.com)

# AS MOTOR 1000 OVIS RC radio-ohjattava rinneleikkuri



AS Motor 1000 Ovis RC on tehokas laite jyrkkien rinteitten ja matalien rakenteitten alta leikkaamiseen. Kasvusto voi olla ylipitkää jopa 1,5m heinää ja silti leikkuujälki on siistiä.

Kätevä radio-ohjaus tekee työskentelyn mukavaksi ja turvalliseksi mm. tienvarsien niitossa. AS 1000 Ovis RC soveltuu myös erinomaisesti esim. aurinkovoimaloitten ympäristön hoitamiseen. Ainutlaatuisen matalana (korkeus vain 69cm) sillä mahtuu leikkaamaan matalien esteitten alta.

Hyviä käyttökohteita ovat erilaiset jyrkät meluvallit joita on hankala hoitaa perinteisien leikkurien avulla. Leikattavan alueen kallistus voi olla yli 50 astetta.

Erilaisten maastopolkujen ja laskettelurinteitten kunnostusniitossa AS 1000 Ovis RC teho tulee oikeuksiinsa.

AS 1000 Ovis RC huoltotarve on erittäin pieni. Ensimmäinen huolto on 100h ajon jälkeen, sen jälkeen 400h välein.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)

## OMINAISUUDET

- AS 1000 Ovis RC radio-ohjattava kelamurskain
- Huiputehokas laite kovaan ammattikäyttöön esim. jyrkkien meluvallien ja tienvarsien niittoon.
- Hydrostaattinen voimansiirto, telaveto
- Briggs & Stratton 2-syl 23hv bensinimoottori
- Moottorissa rinneajoon kehitetty painevoitelu suodattimella
- Rinneajo jopa yli 50 asteen kaltevuudelle
- Leikkuuleveys 100 cm
- Suojattu leikkuukotelo estää kivien sinkoilun
- Korkeus ainoastaan 69cm
- Täsmällinen ja ketterä radio-ohjaus
- Ketterä: Kääntyy paikoillaan
- Hydrostaattinen voimansiirto
- 56 kpl Y-mallisia teriä
- Maksimi kasvuston korkeus 1,5m
- Paino ainoastaan 398kg

## LISÄVARUSTEET



# Tekniset tiedot

## Moottori

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Moottorin tyyppi    | Briggs & Stratton Vanguard V-Twin 3864 |
| Iskutilavuus ccm3   | 627                                    |
| Teho, hv            | 23                                     |
| Sylinterimäärä      | 1                                      |
| Polttoaine          | Bensiini                               |
| Jäähdytys           | Ilma                                   |
| Kampiakselin suunta | Pysty                                  |
| Voitelu             | Paine                                  |
| öljynsuodatin       | On                                     |
| Käynnistys          | Sähkö                                  |
| Polttoainetankki    | 12L                                    |

## Terälaite

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Tyyppi            | Kelamurskain               |
| Terien lukumäärä  | 56 kpl Y-muotoisia teriä   |
| Käynnistys        | Sähkökytkin                |
| Puhallussuunta    | Taakse                     |
| Allemurskaus      | Kelamurskain-periaatteella |
| Ruohon pituus max | 150cm                      |
| Työleveys         | 100cm                      |
| Korkeudensäätö    | Pika                       |
| Korkeudensäädin   | Käsivipu                   |
| Leikkuukorkeudet  | 40-110mm                   |

## Voimansiirto

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tyyppi             | Hydrostaatti |
| Nopeudensäätö      | Portaaton    |
| Ajotapa            | Radio-ohjaus |
| Nopeus eteen km/h  | 0 - 5        |
| Nopeus taakse km/h | 0 - 5        |

## Renkaat

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kummallakin sivulla | Tela |
|---------------------|------|

## Mitat

|         |       |
|---------|-------|
| Pituus  | 184cm |
| Leveys  | 115cm |
| Korkeus | 69cm  |
| Paino   | 398kg |

## Työteho

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Työteho | 6500 m <sup>2</sup> /h |
|---------|------------------------|



**HAUTALA SERVICE**

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

[www.hautalasurevice.com](http://www.hautalasurevice.com)