



AS MOTOR 940 Sherpa 4-veto rinneleikkuri

[Ruohonleikkurit](#) » [Rinnekoneet](#) » [AS MOTOR 940 Sherpa 4WD 4-veto rinneleikkuri](#)

Ammattikäyttöön sopiva AS 940 Sherpa 4-veto yllättää tehollaan. Vaikka heinä olisi jopa 1,5 metristä ja vaikka seassa olisi pientä pajukkoa jaksaa AS 940 Sherpa leikata sitä tukehtumatta. Matalan painopisteensä sekä vakiona olevan tasauspyörästön lukon ansiosta AS 940 Sherpa voi leikata jyrkkiä rinteitä sekä ojanpientareita turvallisesti. Tarkka hammastanko-ohjaus keventää ajorositusta epätasaisessa maastossa. Leikkuulaite on hitsattua terästä. Se on edestä ja takaa auki joten se ei tukkeudu käytännöllisesti katsoen koskaan. Leikkuuterän nopeutta on alennettu 2:1 joten voima ei lopu kesken. Moottoritehoa on runsaasti leikkuuleveyteen nähden. 25hv B&S Vanguard moottori rinneajoon kehitetyllä voitelujärjestelmällä takaa tehon 90cm leikkuulaitteelle.

AS 940 Sherpa on todella tukevarakenteinen ajoleikkuri. Polttoainetankki on iso, 15 litrainen ja helpossa paikassa tankata. 4-veto ajovoimansiirto on hydraulinen ja käsivivulla säädettävissä. Leikkuukorkeus ja teränosto on kätevästi ja kevyesti säädettävissä yhdellä vivulla. Vaikka koneen runko on matala on kuljettajan työmaa mitoitettu mukavaksi ja riittävän tilavaksi Eurooppalaisella mitoituksella. AS Motor 940 Sherpa on rekisteröitävissä tieliikennekäyttöön.

Sovi esittely ja koeajo [tästä](#)



LISÄVARUSTEET



AS Motor rekisteröinti ja katsastusvarustus



AS Motor 915 / 940 lumilevy



Garden Equipment Cliplift huoltonostin



AS Motor 900-sarjan vetokoukku



AS Motor 915 / 940 lumiketjut

OMINAISUUDET

- AS 940 Sherpa nelivetoinen teholeikkuri jyrkkien rinteitten, meluvallien yms. turvalliseen ajoon.
- Moottorin painevoitelu on kehitetty rinneajoon.
- Leikkuuleveys 90cm
- 1 leikkuuterä + murskaava ristikkoterä
- Matala painopiste ja uskomaton etenemiskyky.
- Moottori 2-sylinterinen 25hv Briggs&Stratton Vanguard bensiinimoottori.
- Tasaspyörästäön lukko vakiona
- Täsmällinen hammastanko-ohjaus



Tekniset tiedot

Moottori

Moottorin tyyppi	Briggs & Stratton, 44 Professional Series 8, V-Twin
Iskutilavuus	724
Teho, hv	27
Sylinterimäärä	2
Polttoaine	Bensiini
Jäähdytys	Ilma
Kampiakselin suunta	Pysty
Voitelu	Paine, erikoisesti rinneversio
Öljynsuodatin	On
Käynnistys	Sähkö
Polttoainetankki	15L

Terälaite

Tyyppi	Hitsattu teräs
Terien lukumäärä	1 ristikkoterä
Käynnistys	Mekaaninen
Puhallussuunta	Taakse
Allemurskaus	Vakio
Työleveys	90cm
Korkeudensäätö	5
Korkeudensäädin	Mekaaninen vipu
Leikkuukorkeudet	50 - 105mm

Voimansiirto

Tyyppi	Hydrostaattinen 4-veto
Nopeudensäätö	Portaaton, käsivipu
Ajotapa	Ratti
Nopeus eteen km/h	0 - 6,2
Nopeus taakse km/h	0 - 6

Renkaat

Edessä	15 - 5.00 - 6 (XL: 4,80 - 5.00 - 8)
Takana	18 - 9,5 - 8 (XL: 20 - 10.00 - 8)

Mitat

Pituus	191cm
Leveys	98cm
Korkeus taitettuna	112cm

Paino

298kg

Työteho

Työteho

5500m²/h



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com