



Rotomec Till-Rite sarjasta löytyy laaja valikoima erikokoisia jyrsimiä. 5 eri traktorin teholuokkaan sopivaa mallia: T30, T40, T50, T60 ja T70. Kaikissa malleissa on säädettävät jalakset työsyvyyden säätöön sekä mekaaninen koneen rungon sivusiirto (paitsi T70) sekä takalevy. Eteen- tai taaksepäin ajettava. Sivusiirto mahdollistaa kätevän istutusten alle pääsyn sekä istutusrivien muokkaamisen. Voimansiirto sivukotelossa on tehty kestäväällä, öljykylvyssä olevalla ketjulla. Jyrsimet saa joko murtopultein suojattuna tai että nivelakselissa on ylikuormasuoja (T30, T40 ja T50 sarjoissa) Isommissa malleissa ylikuormasuoja on vakiona. Normaali ulosotto 540rpm, tilauksesta 2000rpm.



OMINAISUUDET

TILL-RITE T30 SARJA 16-30hv murtopultein/ylikuormasuojalla

- T30-134/234: työleveys 85cm, 135/140kg
- T30-150/250: työleveys 125cm, 170/175kg
- T40-142/242: työleveys 105cm, 165/170kg
- T40-158/258: työleveys 145cm, 210kg

murtopultein/ylikuormasuojalla

- T50-150/250: työleveys 125cm, 205/210kg
- T50-166/266: työleveys 165cm, 245/250kg
- T60-258/358: työleveys 145cm, 300/310kg
- T60-274/374: työleveys 185cm, 350/362kg
- T70-266: työleveys 185cm, 335kg
- T70-282: työleveys 225cm, 385kg

- T30-142/242: työleveys 105cm, 155/160kg

18-40hv murtopultein/ylikuormasuojalla

- T40-150/250: työleveys 125cm, 186/190kg
- T40-166/266: työleveys 165cm, 235/240kg

30-60hv 4/6 terällä

- T60-266/366: työleveys 165cm, 325/336kg

30-70hv 4/6 terällä

- T70-274: työleveys 205cm, 360kg

TILL-RITE
T40
SARJA

TILL-RITE
T50
SARJA
25-50hv

TILL-RITE
T60
SARJA

TILL-RITE
T70
SARJA



Tekniset tiedot

Moottori

Tehontarve hv

16-30/18-40/25-50/30-60/30-70

Terälaite

Työleveys

85 - 205

Korkeudensäädin

Portaaton

Mitat

Paino

135 - 385



HAUTALA SERVICE

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com